

VSM-EVA

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Sug- och materialtransportslangar

Specialsling utan spiral för simhallsrengöring, hushålls- och industridammsugare samt för rökgasutsugning, för över- och undertryck. Även lämplig för svetsutsugningsapplikationer.

Egenskaper

- Mycket goda köldegenskaper.
- Slät invändigt.
- Kinkar ej.
- Avger minimalt med gaser vid brand.

Teknisk beskrivning

Innertub: EVA, blå, slät invändigt, korrugerad.

Temperaturområde: -50°C till +60°C.

Elektriska egenskaper: icke ledande material.

ID mm	YD mm	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	33.0	50	0.17	25	0209353	25
32.0	40.5	65	0.26	25	0209361	□
38.0	48.0	75	0.35	25	1473110	25
45.0	55.0	90	0.42	25	0209395	□
50.0	61.0	100	0.50	25	0209379	□
60.0	72.0	140	0.62	30	1876280	□
75.0	87.0	180	0.70	25	0209478	□

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

